

Descrição

AF-X Fireblocker Carbon BL é baseada em um aerosol condensado e projetado para fazer parte de um sistema de extinção de incêndio de alta qualidade. A nível molecular a nano composição do AF-X Fireblocker difere de outros aerossóis em três aspectos. O tamanho das partículas, combatem com mais radicais livres. E Composto de Base Sólida contém apenas substâncias sólidas (secas). Estas diferenças são benéficas na conversão após utilização. Como resultado da conversão mais eficaz.

Principais Características:

- Classes de Fogo: A&B
- Mecanismo de ativação: elemento de aquecimento 6.1 - 7.5 resistência Ohm
- Corrente de ativação: elétrico (12-24V elétrico (12-24V D/C 1,2 A por 1-2 seg.)
- Teste máximo de corrente: max 20 mA (0.02 A) dentro de 5 min



Diversos geradores de caixa no modelo Fireblocker Carbon Series

Características Técnicas	
Peso bruto:	29.4kg
Agente de extinção de peso:	14,400
Tempo de descarga:	<120
Classificação do Relê de Saída	1
Comprimento de descarga:	8M
Dimensões (A x L x P):	25 x 25 x 45.7 cm
Temperatura de saída 75°C:	<200 cm
Temperatura de saída 200°C:	<100 cm

Proteção Conforme Norma CE	
EN 2 Classes de Fogo	rede m ³
A & B	84,9

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS