

Technical Data sheet

Base Para Detectores - B300-6 e B300-6-IV



Descrição

A B300-6 e B300-6-IV são bases inteligentes de 6 polegadas projetadas para uso em sistemas endereçáveis. Possuem terminais para alimentação, comunicação e anunciador remoto, permitindo instalação rápida, segura e padronizada. Compatíveis com diversos detectores inteligentes da família Select Series, apresentam design robusto, trava anti-violação e suporte a múltiplos formatos de caixas elétricas.

Características Técnicas	
Tipo	Base inteligente plug-in de 6" com flange
Modelos	B300-6 (branco), B300-6-IV (marfim)
Diâmetro	6,1" (155 mm)
Altura	0,76" (19 mm)
Peso	0,32 lb (145 g)
Terminais	1: Power- / RA- 2: Power+ 3: RA+
Tensão de operação	15 a 32 VDC
Corrente de standby	170 µA
Compatibilidade com caixas	Single-gang, 3.5" oct., 4" oct., 4" square (com ou sem aro)
Detector Compatível	Select Series (todos os sensores inteligentes de fumaça/temperatura)
Temperatura de operação	Depende do detector (base usa tabela cruzada Base/Sensor)
Instalação	Montagem direta em caixas; anel decorativo inclusivo
Comunicação	Via linha de alimentação (+/-)

Principais Características:

- Base inteligente de 6" com flange
- Comunicação inteligente sobre os mesmos terminais (alimentação +/-)
- Conexões com SEMS screws (aceita 12-18 AWG)
- Compatível com caixas: single-gang, 3,5" octagonal, 4" octagonal e 4" square
- Suporte a anunciador remoto RA100Z
- Trava tamper-resist ativável
- Instalação simplificada com anel decorativo de encaixe
- Compatível com detectores da linha Select Series (inteligentes)



Aprovados

UL, CSFM, MEA

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS