

Descrição

A Sirene de Aviso Sonoro HR possui sua carcaça em plástico na cor vermelha e é específica para uso interior. Essa sirene tem uma variedade de características que aumentam sua versatilidade e simplificam sua instalação. Para proteger os dispositivos de danos, a Sirene HR utiliza uma placa de montagem universal com uma mola de curto-circuito a bordo, para que os instaladores possam testar a fiação e continuidade antes que ela seja instalada.

A Sirene de Aviso Sonoro HR é indicada para montagem na parede e pode atender, praticamente, qualquer exigência de aplicação.

Principais Características:

- Fácil instalação
- Construção à prova de adulteração
- Placa de montagem universal
- Seleção automática de operação de 12 ou 24 volts
- Interruptor rotativo para os tons da sirene com três seleções de volume
- Certificação e Aprovação UL/FM

Característica Técnica	
Temperatura de Operação	-40°F a 151°F (-40°C a 66°C)
Faixa de umidade de 10 a 93%	Sem condensação
Tensão Nominal	Regulada 12 DC/FWR ou regulada 24 DC/FWR1
Faixa de tensão de operação	2,8 a 17,5 V (12V nominal) ou 16 a 33V (24V nominal)
Faixa de tensão de operação MDL3	Sync Module 8,5 a 17,5 V (12 V nominal) ou 16,5 a 33 V (24 V nominal)
Terminal de Entrada	Bitola de fio 12 a 18 AWG
Dimensões	5,6 "L x 4,7 "L x 1,3 "P (142 mm C x 119 mm L x 33 mm P)



PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS