

Technical Data sheet

Acionador Manual Duplo - NBG-12LOB



Descrição

O NBG-12LOB é um acionador manual de alarme de incêndio convencional, de duplo acionamento (PUSH IN / PULL DOWN), projetado especificamente para instalações externas. Construído em policarbonato de alta resistência e dotado de proteção contra intempéries, oferece operação confiável em ambientes expostos, garantindo visibilidade, durabilidade e segurança. Possui trava por chave, mecanismo anti-reset não autorizado e indicadores visuais claros de acionamento.

Características Técnicas	
Tipo	Acionador Manual Convencional – Duplo Acionamento
Aplicação	Externa (quando instalado com caixa compatível)
Material	Policarbonato de alta resistência
Método de Acionamento	PUSH IN / PULL DOWN
Reset	Com chave (inclusa no produto)
Capacidade de Corrente	0,25 A a 30 VCA/VCC
Dimensões Aproximadas	14,23 cm (A) × 10,72 cm (L) × 3,66 cm (P)
Montagem	Superfície ou caixa externa (vendida separadamente)
Conexões	Terminais de parafuso integrados (até 12 AWG)
Compatibilidade	Painéis convencionais NOTIFIER e interfaces compatíveis

Principais Características:

- Duplo-ação (PUSH IN / PULL DOWN) com indicação clara de operação.
- Fechadura com chave para reset seguro.
- Construção em policarbonato (Lexan) altamente resistente.
- Pode ser aberto para inspeção sem acionar o alarme.
- Conexões por borne de parafuso, suportando até 12 AWG.
- Compatível com painéis convencionais Notifier.
- Inclui gaxeta de vedação para uso externo.
- Conforme ADA (ativação com até 5 lb).
- Cor vermelha padrão compatível com dispositivos SpectrAlert.
- Compatível com as caixas traseiras SB-10 e SB-I/O (vendidas separadamente).



Aprovados

UL, CSFM, MEA, FM

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS