

Descrição

P2RK é sinalizador áudio visual, vermelha de dois fios ao ar livre com configurações selecionáveis de 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 e 115 cd. Caixa traseira externa incluída.

A série SpectrAlert Advance de dispositivos de notificação é projetado para simplificar as instalações, com recursos como plug-in designs, mensagens de feedback instantâneo para garantir a instalação correta de dispositivos individuais e configurações de candela selecionáveis em campo.

Principais Características:

- Fácil instalação e manutenção
- Certificado pela UL e ULC
- Fabricante: System Sensor



Características	
Temperatura operacional:	-40 ° F a 151 ° F (-40 ° C a 66 ° C)
Faixa de Tensão de Operação:	8 a 17,5 V (12 V nominal) ou 16 a 33 V (24 V nominal)
Voltagem	Regulado 12VDC / FWR ou regulado 24VDC / FWR
Dimensões de montagem na parede	42 mm x 119 mm x 64 mm
Medidor de fiação	12 a 18 AWG
Para a montagem é necessários os acessórios:	
SA-WBB	BZR-PG
Caixa traseira de ferro	Acessório de fixação na sirene para sobreposição da indicação FIRE substituindo por "FOGO"

Aprovados
FM/ UL

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS