

Descrição

VALKYRIE CS é um Sinalizador Audiovisual Convencional de baixo consumo e montagem em parede. Estão disponíveis 4 tons que são selecionados através dos interruptores 1 e 2 do DIL switch.

Saídas sonoras do tipo contínuo e pulsante estão disponíveis através de conexões no terminal negativo da alimentação, permitindo uma sinalização dos estados de evacuação e alerta diferenciados.

Código

VALKIRIE CS - Sinalizador Áudio Convencional de Parede

VALKIRIE CSB - Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede

Principais Características

- Certificado EN54-3
- Baixo consumo 10mA max.
- Saída de áudio selecionáveis



Características

Características	
Tensão de alimentação:	20-30 VCC
Corrente em alarme áudio:	10mA 280mW @30 Vcc.
Nível sonoro saída	97 dB (@ 1m -30VDC)
Tons Selecionáveis:	Contínuo 800Hz, Alternado Alta Freq. 2.7Khz-3.2Khz, Alternado Baixa Freq. 800-1000Hz e Tom de Varredura 800-1000Hz
Seção do cabo:	0.5 - 2.5mm ²
Umidade Relativa:	95% HR sem condensação.
Temp.operação	-10°C a 50°C.
Peso	254g (com base)
Dimensões (DxA):	110x85.1mm
Caixa Cor/Materia:	Vermelho ABS
Índice de proteção:	IP21C - Tipo A - Interior

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS