

Descrição

VALKYRIE CB-IP65 é um Sinalizador Audiovisual Convencional de baixo consumo de montagem em parede.

Este dispositivo de sinalização foi concebido para ser utilizado no exterior.

Estão disponíveis 4 tons que são selecionados através dos interruptores 1 e 2 do DIL switch.

Código

VALKIRIE CS IP65- Sinalizador Áudio Convencional de Parede para Exterior – IP65

VALKIRIE CSB IP65- Sinalizador Audiovisual Convencional de Parede para Exterior – IP65

Principais Características

- Certificado EN54-3
- Certificado CE
- Proteção IP65



| Características | |
|--------------------------------------|---|
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 20-30 VCC |
| CORRENTE ALARME: ÁUDIO - BAIXAS FREQ | 4.1 mA (máx.) - 2.6 mA (min.) |
| CORRENTE ALARME: ÁUDIO - ALTAS FREQ. | 7.5 mA (máx.) - 3 mA (min.) |
| CORRENTE ALARME: VISUAL | 1.4 mA |
| NÍVEL SONORO SAÍDA - CONTÍNUO | 102 dB a 1 m (máx.) - 97 dB a 1 m (min.) |
| NÍVEL SONORO SAÍDA - BAIXA FREQ. | 103 dB a 1 m (máx.) - 98 dB a 1 m (min.) |
| NÍVEL SONORO SAÍDA - ALTA FREQ. | 110 dB a 1 m (máx.) - 100 dB a 1 m (min.) |
| SECÇÃO DO CABO MÁX. | 2.5 mm ² |
| HUMIDADE RELATIVA MÁX. | 95% HR s/ condensação |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -10°C a 50°C |
| MATERIAL CAIXA | ABS Vermelho |
| ÍNDICE DE PROTECÇÃO | IP65 - Tipo B - Exterior |
| DIMENSÕES | 112 (L) x 110 (A) mm |
| PESO | 315 g / 350 g incluindo empacotamento |

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS