

### Descrição

O VALKYRIE AS é um sinalizador endereçável audiovisual de montagem em parede com baixo consumo. Podem ser endereçados individualmente 32 sinalizadores por laço, podendo utilizar a gama de endereços do 94 ao 125. O endereçamento é efetuado nos interruptores 1 a 5 no DIL switch de 8 bits. Estão disponíveis 4 tons diferentes que são seleccionados nos interruptores 6 e 7 do referido DIL switch.

O VALKYRIE AS pode ser configurada como sirene "Sombra", neste caso não ocupará endereço no laço libertando endereços para outros dispositivos. Sinalizadores em modo "Sombra" não enviam informação para a central. No entanto retiram corrente elétrica do laço (4,1 mA em alarme) e devem ser incluídas no cálculo de carga do laço.

### Principais Características:

- 32 sinalizadores por laço
- Endereçamento DIL Switch 8 bits
- Facil instalação e manutenção
- Sirene Sombra



Características	
Entrada:	20-30 VCC
Corrente em Repouso:	0.5mA
Corrente em alarme (áudio):	10 mA - 280mW @ 30 VCD c/ isolador
Nível sonoro saída:	100 dB (@ 1m -30VDC c/ isolador)
Seção do cabo:	0.5 - 2.5mm <sup>2</sup>
Características operacionais	Hr 95% sem condensação. Temp.operação: -10°C a 50°C. Peso: 254g (com base) Dimensões (DxA): 110x85.1mm Cor: vermelho Índice de proteção: IP21C - Tipo A - Interior

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**