

Descrição

Relés IAMs IDNet permitem que os painéis de controle de alarme de incêndio controlem um contato de Forma "C" localizado remotamente usando as comunicações endereçáveis IDNet para alimentação de dados e módulo.

As aplicações típicas são para alimentação de requisitos locais para funções de controle, como captura de elevador ou controle de componentes HVAC, ventiladores de pressurização, abafadores etc. O status do relé também é comunicado exigindo apenas um endereço de dispositivo.

Principais Características:

- Um design de relé de engajamento de baixa potência permite que as comunicações IDNet forneçam a alimentação de dados e do módulo
- O relé é definido como DESLIGADO (OFF) na inicialização inicial e na perda de comunicações IDNet.



Características	
Comunicações	Comunicadores IDNet, 1 endereço por dispositivo
Alimentação do IAM do Relé	Fornecida por comunicações IDNet
Faixa de temperatura	0° a 49° C, destinado à operação interna
Faixa de umidade	Até 93% de UR a 38° C
Dimensões	105 mm x 105 mm x 35 mm
Alimentação limitada	2 A a 24 VCC, resistente
	1 A a 24 VCC, indutivas

Aprovações**UL/ULC/CSFM /FM****PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**