

### Descrição

EZ-Firestop Grommets facilitam as penetrações de vedação de pequenos cabos, através das paredes e placa de gesso. Moldados a partir de plásticos plenum premium e incorporando um núcleo interno de espuma macia, os ilhós EZ-Firestop eliminam a necessidade de luvas, massas de proteção contra fogo e selantes. O produto isolante deve ser capaz de travar no lugar para proteger a penetração do cabo dentro do conjunto da parede.

Características	
Comprimento	41mm
Abertura requerida	Ø 14mm
Diâmetro máximo do cabo	Ø 7mm
Quantidade por bisnaga	10 anéis isolantes
Peso (KG)	0,09

### Principais Características:

- Adequado para tratar de membrana única ou penetrações diretas completas;
- Disponível como um único cabo ou solução de vários cabos;
- Ideal para instalações de Alarme, Segurança ou Ponto de Acesso Wireless;
- Projetado para conjuntos de parede de placa de gesso com classificação de fogo de 1 e 2 horas.



### ESPECIFICAÇÕES MODELOS DIFERENTES

RFG1	Ilhó de cabo dividido de duas peças para cabo único para penetrações de até 0,27 "(7 mm) de diâmetro
RFG2	Ilhó de cabo bipartido de duas peças para penetrações de cabo simples ou múltiplas de até 0,53" (14 mm) de diâmetro

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**